

Appreturen—tygets slutbehandling och kontroll

Den avdelning som vi på Kinnasand i vardagslag kallar "appreturen" innefattar även syning och uppmätning av väven.

Spannramen

När väven kommer från färgeriet eller tvisten går den genom spannramen. En beredningsmaskin som fyller flera olika funktioner beroende på hur den slutliga varan skall vara beskaffad. Väven går igenom ett bad med kemikalier vilka sedan hårdas (hartsen bränns ur) genom torkning. Generellt skall all väv krymp- och skrynkelfri behandlas, men vissa varor tex till offentliga inredningar skall även väven vara flamskyddsbehandlad.



Evert Eliasson och Inge Fransson

Slutsyning

Vid 3 maskiner synas den färdigbehandlade väven och felen lagas så långt som är möjligt. Med små röda knutar markeras i kanten var de fel sitter som inte direkt går att avhjälpa. Ibland är det väldigt mycket fel, men det beror ju inte på oss utan det mesta har blivit fel redan i väveriet ofta beroende på dåligt garn. De större felen lagas på tvisten, men här är det lättare att finna felen eftersom väven sträcks ut. Även nya fel kan uppstå i färgeriet och i spannramen.

Mätning

Från lagret kommer direktiv om hur stora stycken som olika kvaliteter skall ligga på. Det vanligaste är 60m eller 30m per styck, men även mindre stycken efter order. Vid mätningen finns också medel att ta bort fläckar ur tyget.

